



## Plazamax P - 41927

A bevált létra- és állványtechnika megoldás kompakt méretekkel összecsukható állapotban és állásbiztonsággal a kényelmes gumibevonatnak köszönhetően.

### Termékleírás

- A bevált létra- és állványtechnika megoldás kompakt méretekkel összecsukható állapotban és állásbiztonsággal a kényelmes gumibevonatnak köszönhetően.
- Biztonsági kapaszkodó praktikus eszköztartóval, a három lépcsős változatnál választható, a négy és az öt lépcsős változatnál alaptartozék.
- Nagy állófelület: 230 x 360 mm
- Lépcsőfokok a biztos és kényelmes állásbiztonsághoz, gumibevonattal.
- Rendkívül helytakarékosan tárolható összecsukva.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.



### Tippek és különleges jellemzők

kompakt méret összecsukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Biztonsági kengyel	nem
Dobogó hosszúsága	230 mm
Dobogó szélessége	360 mm
Dobogómagasság	0.45 m
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok száma dobogóval együtt	2
Fokok/lépcsőfokok típusa	csúszásmentesítő gumibetéttel
Garancia	10 év
Lépcső mélység	230 mm
Munkamagasság	2.45 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	560 mm × 500 mm × 90 mm
Szárprofil szélessége	70 mm
Súly	3.9 kg
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.4.4.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.