



Varioflex B - 41938

A speciális létra, amely nem sík felületen, valamint lépcsőkön és lépcsőpihenőkön az állásbiztonságról gondoskodik.

Termékleírás

- A speciális létra, amely nem sík felületen, valamint lépcsőkön és lépcsőpihenőkön az állásbiztonságról gondoskodik.
- Fokozatmentes, milliméter pontos állíthatóság és biztonságos rögzítő mechanizmus a kör alakú húzó fogantyú segítségével.
- Szárméret: 60 x 25 mm.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.



Tippek és különleges jellemzők

Optimális az extrém talajokon való használatra.
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás



Fokszám	8
Fokszám	2 × 8
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság hosszabítás nélkül	2.35 m
Munkamagasság	3.55 m
Szállítási méretek	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Súly	15.5 kg
Terhelés	max. 150 kg
további állíthatósági terjedelem a fellépőszáron	0.4 m
további állíthatósági terjedelem a támasztőszáron	1.85 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.13.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.