



# Combimaster X - 41942

Praktikus létra dupla funkcióval támasztó- és állólétraként a rugalmas alkalmazáshoz.

## Termékleírás

- Praktikus létra dupla funkcióval támasztó- és állólétraként a rugalmas alkalmazáshoz.
- Masszív, a létraszárakba csavarozott acélcuklók.
- Automatikus záródás.
- Használható támasztólétraként és állólétraként.
- Az egyik létrarész széles keresztgerendával biztosít nagy stabilitást.
- A cserélhető kétkomponens magtálcuklók csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-os peremezéssel.



## Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Fok-/lépcsőlépcsőtávolság függőleges <b>265 mm</b>	Fokok/lépcsők típusa <b>bordás</b>	Fokszám <b>6</b>
Fokszám <b>2 x 6</b>	Garancia <b>10 év</b>	Gerenda szélessége <b>0.8 m</b>	Hossz támasztólétraként <b>3.6 m</b>	Hossz állólétraként <b>1.85 m</b>
Lépcső mélység <b>30 mm</b>	Lépcsőlépcsők-szár összekötés <b>peremezett</b>	Munkamagasság támasztólétraként <b>4.4 m</b>	Munkamagasság állólétraként <b>3.1 m</b>	Szabványok <b>EN 131-4</b>
Szállítási méretek <b>1.870 mm x 360 mm x 130 mm</b>	Szárprofil szélessége <b>58 mm</b>	Súly <b>8 kg</b>	Terhelés <b>max. 150 kg</b>	