



Combimaster X - 41943

Praktikus létra dupla funkcióval támasztó- és állólétraként a rugalmas alkalmazáshoz.

Termékleírás

- Praktikus létra dupla funkcióval támasztó- és állólétraként a rugalmas alkalmazáshoz.
- Masszív, a létraszárakba csavarozott acélcuklók.
- Automatikus záródás.
- Használható támasztólétraként és állólétraként.
- Az egyik létrarész széles keresztgerendával biztosít nagy stabilitást.
- A cserélhető kétkomponensű anyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 2-vezeték ZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőlépcsőtávolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcsők típusa bordás	Fokszám 8
Fokszám 2 x 8	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 0.9 m	Hossz támasztólétraként 4.7 m	Hossz állólétraként 2.4 m
Lépcső mélység 30 mm	Lépcsőlépcsők-szár összekötés peremezett	Munkamagasság támasztólétraként 5.45 m	Munkamagasság állólétraként 3.6 m	Szabványok EN 131-4
Szállítási méretek 2.410 mm x 360 mm x 130 mm	Szárprofil szélessége 58 mm	Súly 12 kg	Terhelés max. 150 kg	