



Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső acélrácsos lépcsőfokokkal és dobogóval - 41951

A rugalmas hozzáférési megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.



Termékleírás

- A rugalmas hozzáférési megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.
- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság háromoldali 1,00 m magas járólappkorlátnak köszönhetően
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Maximális terhelhetőség 150 kg.

Tippek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.

Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

A termék jellemzői



| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Alapterület | 0,77 m × 1,27 m |
| Anyag | alumínium / horganyzott acél |
| Bevonat | natúr |
| Dobogó hosszúsága | 800 mm |
| Dobogó szélessége | 600 mm |
| Dobogómagasság | 0.72 m |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 240 mm |
| Fokok száma dobogóval együtt | 3 |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | rácsrost |
| Garancia | 10 év |
| Korlát magassága | 1000 mm |
| Lépcső mélység | 200 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | hegesztett |
| Munkamagasság | 2.7 m |
| Szabványok | EN 131-7 |
| Szállítási méretek | 1.150 mm × 780 mm × 350 mm |
| Súly | 41.5 kg |
| Terhelés | max. 150 kg |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.18.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.