



Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső acélrácsos lépcsőfokokkal és dobogóval - 41954

A rugalmas hozzáférési megoldás rácsos lépcsőfokokkal fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.

Termékleírás

- A rugalmas hozzáférési megoldás rácsos lépcsőfokokkal fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.
- Könnyű és gyors szerelés az új összekötő köszönhetően.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően.
- Maximális biztonság háromoldali 1,00 m magas járólapporkorlátnak köszönhetően.
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőfokokkal.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Maximális terhelhetőség: >=150 kg.



Tippek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a felépítésre DIN EN 131-7 szerint.

Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

A termék jellemzői

Alapterület 0,93 m x 1,81 m	Anyag alumínium / horganyzott acél	Bevonat natúr	Dobogó hosszúsága 800 mm	Dobogó szélessége 600 mm
Dobogómagasság 1.44 m	Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen 240 mm	Fokok száma dobogóval együtt 6	Fokok/lépcsőfoktípusa rácsrost	Garancia 10 év



Korlát magassága 1000 mm	Lépcs mélység 200 mm	Lépcs fokok-szár összekötés hegesztett	Munkamagasság 3.45 m	Szabványok EN 131-7
Szállítási méretek 1.820 mm × 930 mm × 350 mm	Súly 59.7 kg	Terhelés max. 150 kg		