



# Két oldalon járható gurulós dobogós lépcső acélrácsos lépcsőfokokkal és dobogóval - 41963

A rugalmas megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.



## Termékleírás

- A rugalmas megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.
- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság kétoldali 1,00 m magas járólapkorlátnak köszönhetően
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Maximális terhelhetőség 150 kg.

## Tippek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.

Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

## A termék jellemzői



Alapterület	0,87 m × 2,06 m
Anyag	alumínium / horganyzott acél
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	800 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Dobogómagasság	1.2 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	240 mm
Fokok száma dobogóval együtt	2 × 5
Fokok/lépcsőfokok típusa	rácsrost
Fokszám	5
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Munkamagasság	3.2 m
Szabványok	EN 131-7
Szállítási méretek	1.850 mm × 890 mm × 460 mm
Súly	70.1 kg
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.