ADATLAP

Két oldalon járható gurulós dobogós lépcső acélrácsos lépcsőfokokkal és dobogóval - 41963

A rugalmas megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.



TERMÉKLEÍRÁS

- A rugalmas megoldás rácsos lépcsőfokokkal, fokozott csúszásgátlás biztosított a nedves helyiségekben való használatnál.
- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Mozgatható és gyosan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság kétoldali 1,00 m magas járólapkorlátnak köszönhetően
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Maximális terhelhetőség 150 kg.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.
Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Alapterület	0,87 m × 2,06 m
Anyag	Alumínium / acél, horganyzott
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	800 mm

Tulajdonság	Érték
Dobogó szélessége	600 mm
Dobogómagasság	1.2 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	240 mm
Fokok száma dobogóval együtt	2 × 5
Fokok/lépcsőfokok típusa	rácsrost
Fokszám	5
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Munkamagasság	3.2 m
Szabványok	EN 131-7
Szállítási méretek	1.850 mm × 890 mm × 460 mm
Súly	70.1 kg
Terhelés	max. 150 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 3



Ejtősorompó
Cikk szám 41957



Eszköztartók
Cikk szám 41967



Kapaszkodó korlát
Cikk szám 41970

ALKATRÉSZEK 6



Elektromosságot levezető görgő.
Cikk szám 803298



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800597



Rugós görgő dobogós lépcsőhöz
Cikk szám 802198



Rugós görgő dobogós lépcsőhöz
Cikk szám 802199



Talpkupak
Cikk szám 824409



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824475

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.