



Két oldalon járható gurulós dobogós lépcső könnyűfém lépcsőfokokkal és dobogóval - 41981

Maximális rugalmasság a fel- és lejutásnál, nagyobb munkatér a lépcsőfokokon, nagyobb mobilitás, valamint állásbiztonság a négy rugós keréken.



Termékleírás

- Maximális rugalmasság a fel- és lejutásnál, nagyobb munkatér a lépcsőfokokon, nagyobb mobilitás, valamint állásbiztonság a négy rugós keréken.
- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság kétoldali 1,00 m magas járólapkorlátnak köszönhetően
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Maximális terhelhetőség 150 kg.



Tippek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.

Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

A termék jellemzői



Alapterület	0,77 m × 1,51 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	800 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Dobogómagasság	0.72 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	240 mm
Fokok száma dobogóval együtt	2 × 3
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	3
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Munkamagasság	2.7 m
Szabványok	EN 131-7
Szállítási méretek	1.300 mm × 820 mm × 470 mm
Súly	31.2 kg
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.18.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.