



Két oldalon járható gurulós dobogós lépcső könnyűfém lépcsőfokokkal és dobogóval - 41985

Maximális rugalmasság a fel- és lejutásnál, nagyobb munkatér a lépcsőfokokon, nagyobb mobilitás, valamint állásbiztonság a négy rugós keréken.

Termékleírás

- Maximális rugalmasság a fel- és lejutásnál, nagyobb munkatér a lépcsőfokokon, nagyobb mobilitás, valamint állásbiztonság a négy rugós keréken.
- Könnyű és gyors szerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
- Mozgatható és gyorsan használható a négy önbeálló keréknek köszönhetően (kettő ebből fékkel ellátva)
- Maximális biztonság kétoldali 1,00 m magas járólapkorklátnak köszönhetően
- Kényelmes feljutás 200 mm mély lépcsőkön.
- Nagy állófelület: 600 mm x 800 mm.
- Maximális terhelhetőség 150 kg.



Tippek és különleges jellemzők

Opcionálisan kétoldali kapaszkodó a fellépőkön a DIN EN 131-7 szerint.

Megfelel a DIN EN 131-7 szabványnak.

A termék jellemzői



Alapterület	0,98 m × 2,62 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	800 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Dobogómagasság	1.68 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	240 mm
Fokok száma dobogóval együtt	2 × 7
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	7
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Munkamagasság	3.7 m
Szabványok	EN 131-7
Szállítási méretek	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm
Súly	51.7 kg
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.18.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.