



Nova S - 42457

Az egyoldalas állólétrák közül a strapabíró klasszikus – ideális sokféle kézműves munkához.

Termékleírás

- Az egyoldalas állólétrák közül a strapabíró klasszikus – ideális sokféle kézműves munkához.
- Tágas állvány a kényelmes álláshoz.
- A praktikus tárolótálcának köszönhetően a szerszámok és apró alkatrészek mindig kéznél vannak.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.
- A műanyag talpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Zárt lépcsőprofil beépített vezetőcsővel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület	1,28 m × 0,51 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm
Dobogómagasság	1.48 m
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm
Fokok száma dobogóval együtt	7
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	2.26 m
Munkamagasság	3.5 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.270 mm × 520 mm × 120 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	48mm / 48mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	9.1 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.51 m



függőleges létramagasság

2.08 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.