



## Nova B - 42465

Rugalmas létra a biztonságos felmáshoz és a 3,65 méteres magasságban végzend munkáknál.

### Termékleírás

- Rugalmas létra a biztonságos felmáshoz és a 3,65 méteres magasságban végzend munkáknál.
- Szabadalmaztatott lépcső 7 erkezetmasszív, stabil, peremezett lépcső zár összekötés.
- 80 mm mély, bordázott lépcső felület.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtnik.
- Masszív acélzsanérook
- A műanyag talpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Zárt lépcső összépített vezetékkel.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Alapterület <b>0,91 m x 0,49 m</b>	Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Fok-/lépcső foktávolság függőleges függőleges <b>216 mm</b>	Fokok/lépcső foktípusa <b>bordás</b>
Fokszám <b>5</b>	Fokszám <b>2 x 5</b>	Garancia <b>10 év</b>	Lépcső mélység <b>80 mm</b>	Lépcső fokok-szár összekötés <b>peremezett</b>
Létrahosszúság <b>1.15 m</b>	Munkamagasság <b>2.55 m</b>	Szabványok <b>EN 131 professional</b>	Szállítási méretek <b>1.150 mm x 490 mm x 140 mm</b>	Szárprofil szélessége <b>48 mm</b>
Szétcsúszás elleni védelem	Súly	Terhelés	alsó, külső szélesség	függőleges függőleges létramagasság



Hevederszalag	10.2 kg	max. 150 kg	0.48 m	1.07 m
---------------	---------	-------------	--------	--------