




Combimaster Plus X - 42568

Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.

Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szécsúsaszt megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- A szarak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű magtálcupák csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-vZARGES peremezéssel.




Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőoktávolság függőleges függőleges 265 mm	Fokok/lépcsőkötés típusa bordás	Fokszám 8
Fokszám 2 x 8	Függőleges magasság állólétraként 2.27 m	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 0.8 m	Lépcső mélység 30 mm
Lépcsőkötés peremezett	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 2.42 m	Létrahossz, kihúzva 4.1 m	Munkamagasság 4.9 m	Standardok EN 131 professional
Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly	Terhelés	



2.420 mm × 420
mm × 125 mm

58 mm

10.1 kg

max. 150 kg