



Combimaster Plus X - 42572

Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.

Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- A száruk húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	12



Fokszám	2 × 12
Függőleges magasság állólétraként	3.33 m
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1 m
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	3.54 m
Létrahossz, kihúzva	6.06 m
Munkamagasság	6.8 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	3.540 mm × 420 mm × 135 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Súly	15.3 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.18.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.