



Combimaster Plus X - 42572

Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.

Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szécsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű magtálcupák csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-vZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőszár távolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcsőszár típusa bordás	Fokszám 12
Fokszám 2 x 12	Függőleges magasság állólétraként 3.33 m	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 1 m	Lépcső mélység 30 mm
Lépcsőszár összekötés peremezett	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 3.54 m	Létrahossz, kihúzva 6.06 m	Munkamagasság 6.8 m	Standardok EN 131 professional
Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly	Terhelés	



3.540 mm × 420
mm × 135 mm

73 mm

15.3 kg

max. 150 kg