



Combimaster Plus X - 42574

Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.

Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű magtálcupák csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 70°-ra ZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.



A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőléptávolság függőleges függőleges 265 mm	Fokok/lépcsők típusa bordás	Fokszám 14
Fokszám 2 x 14	Függőleges magasság állólétraként 3.86 m	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 1.1 m	Lépcső mélység 30 mm
Lépcsőléptávolság-összekötés peremezett	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 4.1 m	Létrahossz, kihúzva 7.19 m	Munkamagasság 7.9 m	Standardok EN 131 professional
Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly	Terhelés	



4.110 mm × 420
mm × 140 mm

85 mm

20.2 kg

max. 150 kg