




# Combimaster Plus X -

## 42576

Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.

### Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtnik.
- A száruk húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



### Tipppek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	16



Fokszám	2 × 16
Függőleges magasság állólétraként	4.39 m
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1.2 m
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.67 m
Létrahossz, kihúzva	8.31 m
Munkamagasság	9 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Szárprofil szélessége	98 mm
Súly	22 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.3.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.