



Combimaster Plus X - 42576

Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.

Termékleírás

- Két létra egyben: álló- és tolólétra állásbiztonsággal kombinálva.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű magtálcupák csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés min. 90°-ra ZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőlépcsőtávolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcsők típusa bordás	Fokszám 16
Fokszám 2 x 16	Függőleges magasság állólétraként 4.39 m	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 1.2 m	Lépcső mélység 30 mm
Lépcsőlépcső-szár összekötés peremezett	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 4.67 m	Létrahossz, kihúzva 8.31 m	Munkamagasság 9 m	Standardok EN 131 professional
Szállítási méretek	Szárprofil szélessége	Súly	Terhelés	



4.670 mm × 420
mm × 150 mm

98 mm

22 kg

max. 150 kg