



ADATLAP

Scana S - 44156

A könnyű, eloxált belépő szintű modell rövid, alkalmi használatra.

TERMÉKLEÍRÁS

- A könnyű, eloxált belépő szintű modell rövid, alkalmi használatra.
- Tágas állvány a kényelmes álláshoz.
- A praktikus tárolótálcának köszönhetően a szerszámok és apró alkatrészek mindig kéznél vannak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Kényelmes fel- és lejutás a 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Optimális platformstabilitás a masszív, extrudált alumíniumprofilnak köszönhetően.



TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Alapterület	1,1 m × 0,48 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm
Dobogómagasság	1.24 m
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	216 mm
Fokok száma dobogóval együtt	6
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Létrahosszúság	2.05 m
Munkamagasság	3.25 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.060 mm × 490 mm × 110 mm
Szárprofil szélessége	40 mm
Szárprofil szélessége	40 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	40mm / 40mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	5.9 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD

Tulajdonság	Érték
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m
függőleges létramagasság	1.85 m

ZARGES KFT.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.8.13.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.