



## Strato DL - 44810

A kedvező árú változat a biztonságos felmászáshoz és a gyors, rugalmas alkalmazáshoz.

### Termékleírás

- A kedvező árú változat a biztonságos felmászáshoz és a gyors, rugalmas alkalmazáshoz.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Külső szélesség: 350 mm.
- A különleges fokkonstrukció széles fellépő felületet ad.
- A száruk húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	10



Garancia	10 év
Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	2.98 m
Munkamagasság	3.85 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.980 mm × 360 mm × 60 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Súly	5.3 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.