



Strato DL - 44814

A kedvező árú változat a biztonságos felmászáshoz és a gyors, rugalmas alkalmazáshoz.

Termékleírás

- A kedvező árú változat a biztonságos felmászáshoz és a gyors, rugalmas alkalmazáshoz.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Külső szélesség: 350 mm.
- A különleges fokkonstrukció széles fellépő felületet ad.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | natúr |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Fokszám | 14 |



| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Garancia | 10 év |
| Gerenda szélessége | 0.79 m |
| Lépcső mélység | 38 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Létrahosszúság | 4.11 m |
| Munkamagasság | 4.9 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | 4.110 mm × 360 mm × 75 mm |
| Szárprofil szélessége | 73 mm |
| Súly | 9.2 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.13.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.