



## Strato DL - 44816

A kedvező árú változat a biztonságos felmászáshoz és a gyors, rugalmas alkalmazáshoz.

### Termékleírás

- A kedvező árú változat a biztonságos felmászáshoz és a gyors, rugalmas alkalmazáshoz.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Külső szélesség: 350 mm.
- A különleges fokkonstrukció széles fellépő felületet ad.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	16



Garancia	10 év
Gerenda szélessége	0.89 m
Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	4.67 m
Munkamagasság	5.45 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	4.660 mm × 360 mm × 75 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Súly	10.1 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.