



## Everest 2DE - 44824

Biztonságos, rugalmas és nagy magasságokhoz alkalmas kiváló ár-érték aránnyal.

### Termékleírás

- Biztonságos, rugalmas és nagy magasságokhoz alkalmas kiváló ár-érték aránnyal.
- Magassága 280 mm-es lépésekben kényelmesen és pontosan állítható létrafoktól létrafokig.
- Mindkét létrarész támasztólétraként is használható a 44834 és 44820 rendelési szám esetén.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Az alsó létra külső szélessége 420 mm.
- A húzott alumínium profilból készített létraszárát körülölelő vezető lemezek optimalizálják a használatot.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás



Fokszám	14
Fokszám	2 × 14
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1.1 m
Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.1 m
Létrahossz, kihúzva	7.17 m
Munkamagasság	7.85 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	4.100 mm × 430 mm × 135 mm
Szárprofil szélessége	85 mm
Súly	17.8 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége	420 mm

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.29.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.