ADATLAP

Combimaster DX - 44868

Kedvező árú változat az univerzális alkalmazáshoz toló- és állólétraként.



TERMÉKLEÍRÁS

- Kedvező árú változat az univerzális alkalmazáshoz toló- és állólétraként.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- Nagy állásbiztonság a két különösen széles gerendának köszönhetően.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A létraszár és vezető sínek húzott alumínium profilból készülnek, ami kiváló stabilitást biztosít.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Alapterület	1,64 m × 0,89 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr

Tulajdonság	Érték
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	8
Fokszám	2 × 8
Függőleges magasság állólétraként	2.25 m
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	0.89 m
Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	2.4 m
Létrahossz, kihúzva	3.82 m
Munkamagasság	4.9 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Súly	10 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK 7



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800594



Gerenda
Cikk szám 800551



Talpdugó
Cikk szám 824350



Talpkupak
Cikk szám 824242



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 800328



Vezetődarab
Cikk szám 800352



Végzáró kupakok
Cikk szám 824152

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.10.31.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.