



## Combimaster DX - 44874

Kedvező árú változat az univerzális alkalmazáshoz  
 toló- és állólétraként.

### Termékleírás

- Kedvező árú változat az univerzális alkalmazáshoz toló- és állólétraként.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Használható két részes tolólétraként vagy két oldalon járható létraként.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtnik.
- Nagy állásbiztonság a két különösen széles gerendának köszönhetően.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A létraszár és vezető sínek húzott alumínium profilból készülnek, ami kiváló stabilitást biztosít.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Anyag                               | Alumínium |
| Bevonat                             | natúr     |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm    |



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Fokok/lépcsőfokok típusa                  | bordás                     |
| Fokszám                                   | 14                         |
| Fokszám                                   | 2 × 14                     |
| Függőleges magasság állólétraként         | 3.86 m                     |
| Garancia                                  | 10 év                      |
| Gerenda szélessége                        | 1.1 m                      |
| Lépcső mélység                            | 38 mm                      |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés            | peremezett                 |
| Létrahossz, háromrészes támasztólétraként | 4.1 m                      |
| Létrahossz, kihúzva                       | 6.9 m                      |
| Munkamagasság                             | 7.6 m                      |
| Szabványok                                | EN 131 professional        |
| Szállítási méretek                        | 4.090 mm × 430 mm × 135 mm |
| Szárprofil szélessége                     | 85 mm                      |
| Súly                                      | 18.2 kg                    |
| Tanúsítvány                               | TÜV-SÜD                    |
| Terhelés                                  | max. 150 kg                |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.4.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.