ADATLAP

Mitraset Classic 19"-ház - 45863

Hordozóház 19 hüvelykes rácsos elektronikus eszközök befogadására











TERMÉKLEÍRÁS

- Védelem mechanikai terhelések, például ütések, rázkódások és rezgések ellen. Opcionálisan védelem elektromágneses zavarok ellen.
- IP65 védettség.
- Védelem a környezeti hatásokkal szemben, mint például a hő, a páratartalom, a nedvesség és a por.
- 100 kg-ig terhelhető. Ennél nagyobb terhelés esetén az egyes eseteket külön kell vizsgálni.
- 3–16 magassági egység (HE), névleges mélység (NT) 219–762 mm.
- A 219 mm, 350 mm és 480 mm névleges mélységű házak egymásra rakhatók.
- Rugalmas lengőkeret.
- Rögzítőelemek az egymásra rakáshoz a házon felül és alul.
- Oldalfalak mélyedésekkel a rugós fogantyúkhoz.
- A mélyedés a nyomáskiegyenlítő szelepek és nedvességkijelzők védett beépítésére is alkalmas.
- Fedél gyorszárral.
- ZARGES Comfort fogantyúk az ergonómikus kezelésért.
- Engedély a VG 95447 szerint.
- Az AECTP-szabványok alapján tesztelve.
- Tesztelve a MIL-STD-810 szerint.
- A műanyag burkolatokhoz képest lényegesen jobb árnyékolási tulajdonságok. Szükség esetén ezek speciális intézkedésekkel még tovább javíthatók.
- Egyedi módosítások lehetségesek.
- Németországban készült

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Szállítható ENSZ engedélyezett veszélyesanyag csomagolásként is.
Különleges felszerelések széles választéka számos alkalmazáshoz.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Beépítési magasság	3 HE/U
Külső méret max. h x sz x ma	856 mm × 534 mm × 214,5 mm
Névleges mélység	762 mm
Súly	16.2 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.8.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.