



Aknafedelek alumíniumból teknővel - 47007

Autóval járható aknafedél választható felülettel
beltéri- és kültéri használatra.


Termékleírás

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.
- Teknőmélység 60 mm (ebből 40 mm szerkezeti acél rács és 20 mm szabad felület)



A termék jellemzői

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Edénymélység | 60 mm |
| Keret anyaga | Alumínium |
| Külső méret max. h x sz x ma | 940 mm x 940 mm |
| Szerkezeti magasság | 80 mm |
| Szállítási méretek | 940 mm x 940 mm x 70 mm |
| Tető anyaga | Alumínium |



| | |
|-------------------------|---------------|
| akna hasznos hosszúsága | 800 mm |
| akna hasznos mérete | 800mm × 800mm |
| akna hasznos szélessége | 800 mm |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.