


ADATLAP

Aknafedelek nemesacélból teknővel - 47064


Autóval járható aknafedél választható felülettel beltéri- és kültéri használatra.











TERMÉKLEÍRÁS

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.
- Teknőmélység 80 mm (ebből 40 mm szerkezeti acél rács és 40 mm szabad felület)

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Edénymélység	80 mm
Külső méret max. h x sz x ma	720 mm × 720 mm
Szerkezeti magasság	90 mm
Szállítási méretek	720 mm × 720 mm × 90 mm
akna hasznos hosszúsága	600 mm

Tulajdonság	Érték
akna hasznos mérete	600mm × 600mm
akna hasznos szélessége	600 mm

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.