



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52226

A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az elárthat korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.

Termékleírás

- A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az elárthat korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.
- Állványszélesség: 0,75 m; állványhosszúság: 2,50 m.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az elárthat korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevít helyett) járólappal 2 méterenként.
- Sorozatalkatrészekkel 3,35 m és max. 13,20 m munkamagasságra kiépíthető
- Állványcsoport 3 (200 kg/m²-ig terhelhető a DIN EN 1004 szerint).
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.




Tippek és különleges jellemzők

A megfelelő S Plus alkatrészek hozzáadásával az alapváltozatú Z600 kitámasztós gurulóállványt is fel lehet szerelni a plusra jellemző biztonsági felépítéssel.

A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága 2.5 m	Dobogó mérete 0,6 m x 2,5m	Dobogó szélessége 0.6 m	Dobogómagasság 1.4 m	Fokátmérő 50 mm
Garancia 10 év	Görgő típusa 200 mm	Kuplungtípus automata	Munkamagasság 3.4 m	Orsózható görgő Igen
Szabványok	Szállítási méretek	Szárátmérő	Súly	Állvány magassága



EN 1004-1	2.800 mm × 900 mm × 400 mm	50 mm	105.9 kg	2.65 m
Állványhosszúság	Állványosztály	Állványszélesség		
2.5 m	3 (= 200 kg/m ²)	0.75 m		