ADATLAP

MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52226

A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az előre építhető korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.

TERMÉKLEÍRÁS

- A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az előre építhető korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.
- Állványszélesség: 0,75 m; állványhosszúság: 2,50 m.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólap 2 méterenként.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m²) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.















TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	2.5 m
Dobogó mérete	0,6m × 2,5m

Tulajdonság	Érték
Dobogó szélessége	0.6 m
Dobogómagasság	1.4 m
Fokátmérő	50 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	200 mm
Kuplungtípus	automata
Munkamagasság	3.4 m
Orsózható görgők	Igen
Szabványok	EN 1004-1
Szállítási méretek	2.800 mm × 900 mm × 400 mm
Szárátmérő	50 mm
Súly	105.9 kg
Állvány magassága	2.65 m
Állványhosszúság	2.5 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m²)
Állványszélesség	0.75 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK 1



Omega rugó állványokhoz
Cikk szám 800172

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.