



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52236

A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az előre építhető korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.

## Termékleírás

- A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az előre építhető korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.
- Állványszélesség: 0,75 m; állványhosszúság: 2,50 m.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólap 2 méterenként.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m<sup>2</sup>) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.



## Tipppek és különleges jellemzők

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

## A termék jellemzői



Dobogó hosszúsága	2.5 m
Dobogó mérete	0,6m × 2,5m
Dobogó szélessége	0.6 m
Dobogómagasság	2.5 m
Fokátmérő	50 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	200 mm
Kuplungtípus	automata
Munkamagasság	4.5 m
Orsózható görgők	Igen
Szabványok	EN 1004-1
Szállítási méretek	2.800 mm × 900 mm × 500 mm
Szárátmérő	50 mm
Súly	132.5 kg
Állvány magassága	3.75 m
Állványhosszúság	2.5 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Állványszélesség	0.75 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.14.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.