



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52245

A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az előre építhető korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.

## Termékleírás

- A gurulós állványmegoldás biztonságos és gyors felépítéséhez az előre építhető korlát segítségével, két méteres dobogótávolság és kevés egyes alkatrészek.
- Állványszélesség: 0,75 m; Állványhosszúság: 1,80 m.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólappal 2 méterenként.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m<sup>2</sup>) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.



## Tipppek és különleges jellemzők

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

## A termék jellemzői



Dobogó hosszúsága	1.8 m
Dobogó mérete	0,6m × 1,8m
Dobogó szélessége	0.6 m
Dobogómagasság	3.35 m
Fokátmérő	50 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	200 mm
Kuplungtípus	automata
Munkamagasság	5.35 m
Orsózható görgők	Igen
Szabványok	EN 1004-1
Szállítási méretek	2.100 mm × 900 mm × 600 mm
Szárátmérő	50 mm
Súly	145.4 kg
Állvány magassága	4.6 m
Állványhosszúság	1.8 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Állványszélesség	0.75 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.12.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.