



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52436

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az elépíthet korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.

Termékleírás

- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az elépíthet korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az elépíthet korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólappal 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 2,50 m.
- Sorozatalkatrészekkel 3,35 m és max. 13,20 m munkamagasságra kiépíthető.
- Állványcsoport 3 (200 kg/m²-ig terhelhető) a DIN EN 1004 szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.



Tippek és különleges jellemzők

A megfelelő S Plus alkatrészek hozzáadásával az alapváltozatú Z600 kitámasztós gurulóállványt is fel lehet szerelni a pluszra jellemző biztonsági felépítéssel.

A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága	Dobogó mérete	Dobogó szélessége	Dobogómagasság	Fokátmér
2.5 m	1,2m x 2,5m	1.2 m	2.5 m	50 mm
Garancia	Görgő típus	Kuplungtípus	Munkamagasság	Orsózható görgő
10 év	200 mm	automata	4.5 m	Igen



Szállítási méretek 2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	Szárátmér 50 mm	Súly 161.8 kg	Állvány magassága 3.75 m	Állványhosszúság 2.5 m
Állványosztály 3 (= 200 kg/m²)	Állványszélesség 1.35 m			