



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52456

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.

## Termékleírás


- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólappal 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 2,50 m.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m<sup>2</sup>) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.



## Tippek és különleges jellemzők

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

## A termék jellemzői



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Dobogó hosszúsága  | 2.5 m                        |
| Dobogó mérete      | 1,2m × 2,5m                  |
| Dobogó szélessége  | 1.2 m                        |
| Dobogómagasság     | 4.45 m                       |
| Fokátmérő          | 50 mm                        |
| Garancia           | 10 év                        |
| Görgőátmérő        | 200 mm                       |
| Kuplungtípus       | automata                     |
| Munkamagasság      | 6.45 m                       |
| Orsózható görgők   | Igen                         |
| Szállítási méretek | 2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm |
| Szárátmérő         | 50 mm                        |
| Súly               | 236.2 kg                     |
| Állvány magassága  | 5.7 m                        |
| Állványhosszúság   | 2.5 m                        |
| Állványosztály     | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Állványszélesség   | 1.35 m                       |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.