



# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52465

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az elépíthet korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.

## Termékleírás

- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az elépíthet korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az elépíthet korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólappal 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 1,80 m.
- Sorozatalkatrészekkel 3,35 m és max. 13,20 m munkamagasságra kiépíthető.
- Állványcsoport 3 (200 kg/m<sup>2</sup>-ig terhelhető) a DIN EN 1004 szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.




## Tippek és különleges jellemzők

A megfelelő S Plus alkatrészek hozzáadásával az alapváltozatú Z600 kitámasztós gurulóállványt is fel lehet szerelni a pluszra jellemző biztonsági felépítéssel.

## A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága	Dobogó mérete	Dobogó szélessége	Dobogómagasság	Fokátmér
<b>1.8 m</b>	<b>1,2m x 1,8m</b>	<b>1.2 m</b>	<b>5.3 m</b>	<b>50 mm</b>
Garancia	Görgő típus	Kuplungtípus	Munkamagasság	Orsózható görgő
<b>10 év</b>	<b>200 mm</b>	<b>automata</b>	<b>7.3 m</b>	<b>Igen</b>



Szabványok <b>EN 1004-1</b>	Szállítási méretek <b>2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm</b>	Szárátmér <b>50 mm</b>	Súly <b>242.5 kg</b>	Állvány magassága <b>6.55 m</b>
Állványhosszúság <b>1.8 m</b>	Állványosztály <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Állványszélesség <b>1.35 m</b>		