



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52486

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az elépíthet korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.

## Termékleírás

- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az elépíthet korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az elépíthet korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólappal 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 2,50 m.
- Sorozatalkatrészekkel 3,35 m és max. 13,20 m munkamagasságra kiépíthető.
- Állványcsoport 3 (200 kg/m<sup>2</sup>-ig terhelhető a DIN EN 1004 szerint).
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.



## Tippek és különleges jellemzők

A megfelelő S Plus alkatrészek hozzáadásával az alapváltozatú Z600 kitámasztós gurulóállványt is fel lehet szerelni a plusz jellemző biztonsági felépítéssel.

## A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága	Dobogó mérete	Dobogó szélessége	Dobogómagasság	Fokátmér
<b>2.5 m</b>	<b>1,2m x 2,5m</b>	<b>1.2 m</b>	<b>7.25 m</b>	<b>50 mm</b>
Garancia	Görgő típus	Kuplungtípus	Munkamagasság	Orsózható görgő
<b>10 év</b>	<b>200 mm</b>	<b>automata</b>	<b>9.25 m</b>	<b>Igen</b>



Szállítási méretek <b>2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm</b>	Szárátmér <b>50 mm</b>	Súly <b>375.6 kg</b>	Állvány magassága <b>8.5 m</b>	Állványhosszúság <b>2.5 m</b>
Állványosztály <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Állványszélesség <b>1.35 m</b>			