




# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52506

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.

## Termékleírás

- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólappal 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 2,50 m.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m<sup>2</sup>) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.



## Tippek és különleges jellemzők

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

## A termék jellemzői



Dobogó hosszúsága	2.5 m
Dobogó mérete	1,2m × 2,5m
Dobogó szélessége	1.2 m
Dobogómagasság	9.2 m
Fokátmérő	50 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	200 mm
Kuplungtípus	automata
Munkamagasság	11.2 m
Orsózható görgők	Igen
Szállítási méretek	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Szárátmérő	50 mm
Súly	450 kg
Állvány magassága	10.45 m
Állványhosszúság	2.5 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Állványszélesség	1.35 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.