



CompactMaster S-PLUS 1T

- 53121

A termékeink közül kiemelkedő összecukható állvány biztonságosabb és gyorsabb összeszereléssel az előre építhető korlátnak és a kétméteres dobogótávolságnak köszönhetően.

Termékleírás

- A termékeink közül kiemelkedő összecukható állvány biztonságosabb és gyorsabb összeszereléssel az előre építhető korlátnak és a kétméteres dobogótávolságnak köszönhetően.
- Az alapmodul könnyen kinyitható a használathoz és összecukható a tároláshoz.
- Állványszélesség: 0,85 m (az összecukható egység zsanér felső pereméig); Állványhossz: 1,80 m.
- Sorozatalkatrészekkel 3,75 m és max. 13,55 m munkamagasságra kiépíthető.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m²) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Alapfelszereltség: 150 mm-es állítható kormánykerekek (rendelési szám: 42755) a milliméter pontosságú magasságkiigazításhoz.



A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága	1.8 m
Dobogó mérete	0,6m × 1,8m
Dobogó szélessége	0.6 m



Dobogómagasság	2.6 m
Fokátmérő	50 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	150 mm
Kuplungtípus	automata
Munkamagasság	4.6 m
Orsózható görgők	Igen
Szabványok	EN 1004-1
Szállítási méretek	0 mm0 mm0 mm
Szárátmérő	50 mm
Súly	123.6 kg
Állvány magassága	3.85 m
Állványhosszúság	1.8 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m ²)
Állványszélesség	0.85 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.