

# CompactMaster S-PLUS

## 1T - 53121

A termékeink közül kiemelkedő összecukható állvány biztonságosabb és gyorsabb összeszereléssel az elépíthető korlátnak és a kétméteres dobogótávolságnak köszönhetően.


### Termékleírás

- A termékeink közül kiemelkedő összecukható állvány biztonságosabb és gyorsabb összeszereléssel az elépíthető korlátnak és a kétméteres dobogótávolságnak köszönhetően.
- Az alapmodul könnyen kinyitható a használatához és összecukható a tároláshoz.
- Állványszélesség: 0,85 m (az összecukható egység zsanér felső pereméig); Állványhossz: 1,80 m.
- Sorozatalkatrészekkel 3,75 m és max. 13,55 m munkamagasságra kiépíthető.
- Állványcsoport 3 (200 kg/m<sup>2</sup>-ig terhelhető a DIN EN 1004 szerint).
- Standard kerekek: orsózható 150 mm-es önbeálló kerekek (rendelési sz. 42759) a magasság milliméterpontos beállításához.



### A termék jellemzői

Dobogó hosszúsága	Dobogó mérete	Dobogó szélessége	Dobogómagasság	Fokátmér
<b>1.8 m</b>	<b>0,6m x 1,8m</b>	<b>0.6 m</b>	<b>2.6 m</b>	<b>50 mm</b>
Garancia	Görgő típus	Kuplungtípus	Munkamagasság	Orsózható görgő
<b>10 év</b>	<b>150 mm</b>	<b>automata</b>	<b>4.6 m</b>	<b>Igen</b>
Szabványok	Szállítási méretek	Szárátmér	Súly	Állvány magassága
<b>EN 1004-1</b>	<b>0 mm 0 mm 0 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>123.6 kg</b>	<b>3.85 m</b>
Állványhosszúság	Állványosztály	Állványszélesség		



1.8 m

3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)

0.85 m