



# CompactMaster S-PLUS

## 2T - 53221

A termékeink közül kiemelked összecsuksukható állvány biztonságosabb és gyorsabb összeszereléssel az el &R építhet korlátnak és a kétméteres dobogótávolságnak köszönhet Vâà

### Termékleírás

- Állványszélesség: 0,85 m vagy 1,45 m (alsó rész, zsanérral együtt); Állványhossz: 1,80 m.
- Sorozatalkatrészekkel 3,75 m és max. 13,55 m munkamagasságra kiépíthet à
- Az alapmodul könnyen kinyítható a használathoz és összecsuksukható a tároláshoz.
- Állványcsoport 3 (200 kg/m<sup>2</sup>-ig terhelhet à DIN EN 1004 szerint.
- Standard kerekek: orsózható 150 mm-es önbeálló kerekek (rendelési sz. 42759) a magasság milliméterpontos beállításához.



### A termék jellemz •

Dobogó hosszúsága	Dobogó mérete	Dobogó szélessége	Dobogómagasság	Fokátmér
<b>1.8 m</b>	<b>1,2m x 1,8m</b>	<b>1.2 m</b>	<b>2.6 m</b>	<b>50 mm</b>
Garancia	Görg FP—!Q	Kuplungtípus	Munkamagasság	Orsózható görg °
<b>10 év</b>	<b>150 mm</b>	<b>automata</b>	<b>4.6 m</b>	<b>Igen</b>
Szállítási méretek	Szárátmér	Súly	Állvány magassága	Állványhosszúság
<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>161.4 kg</b>	<b>3.85 m</b>	<b>1.8 m</b>
Állványosztály	Állványszélesség			
<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>1.45 m</b>			