PaxTower 1T - 53510

Termékleírás

- Az összecsukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen mozgó dugaszolható vezetések kemény műanyagból: a függőleges keretek egymásra dugaszolásánál nem akadnak egymásba.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m²).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42794) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.



A termék jellemzői

Ajtókon átgurítható **Igen**	Dobogó hosszúsága **1.8 m**	Dobogó mérete **0,6m × 1,8m**	Dobogó szélessége **0.6 m**	Dobogómagasság **0.55 m**
Fokátmérő **45 mm**	Garancia **10 év**	Görgőátmérő **125 mm**	Kuplungtípus **automata**	Munkamagasság **2.55 m**

Orsózható görgők	Szabványok	Szállítási méretek	Szárátmérő	Súly
Nem	**EN 1004-1**	**1.950 mm × 750 mm × 350 mm**	**45 mm**	**29.1 kg**

Állvány magassága	Állványhosszúság	Állványosztály	Állványszélesség
1.65 m	**1.8 m**	**3 (= 200 kg/m²)**	**0.72 m**