



## PaxTower 1T - 53512

Kézre álló 1-kattintásos összecsukható állvány az igényes szakemberek számára. Gyorsan felszerelhető, stabilan áll, biztonságos munkát tesz lehetővé.

### Termékleírás

- Az összecsukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen csúszó, kemény műanyagból készült felcsatolható vezető: a felcsatolható keretek összeillesztésekor nem fordulhat el.
- Az új EN 1004-1 szabvány szerint – az 53510 alapcsomag kivételével.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42794) orsózható kerekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.



### A termék jellemzői

Ajtókon átgurítható	Igen
Dobogó hosszúsága	1.8 m
Dobogó mérete	0,6m × 1,8m
Dobogó szélessége	0.6 m



Dobogómagasság	1.55 m
Fokátmérő	45 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	125 mm
Kuplungtípus	automata
Munkamagasság	3.55 m
Orsózható görgők	Nem
Szabványok	EN 1004-1
Szállítási méretek	2.150 mm × 750 mm × 700 mm
Szárátmérő	45 mm
Súly	68 kg
Állvány magassága	2.65 m
Állványhosszúság	1.8 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Állványszélesség	0.72 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.26.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.