ADATLAP

PaxTower S-PLUS 1T - 53523

Kézre álló 1-kattintásos összecsukható állvány az igényes szakemberek számára, S-PLUS korláttal a nagyobb biztonságért a fel- és leszerelésnél.

TERMÉKLEÍRÁS

- Biztonságos és gyors összeszerelés az előre építhető korlátoknak és a 2 m-es távolságra elhelyezett dobogóknak köszönhetően.
- Az összecsukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen csúszó, kemény műanyagból készült felcsatolható vezető: a felcsatolható keretek összeillesztésekor nem fordulhat el.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m²).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42794) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.















A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Ajtókon átgurítható	Igen
Dobogó hosszúsága	1.8 m
Dobogó mérete	0,6m × 1,8m

Tulajdonság	Érték
Dobogó szélessége	0.6 m
Dobogómagasság	2.55 m
Fokátmérő	45 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	125 mm
Kuplungtípus	automata
Munkamagasság	4.55 m
Orsózható görgők	Nem
Szabványok	EN 1004-1
Szállítási méretek	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
Szárátmérő	45 mm
Súly	79.5 kg
Állvány magassága	3.65 m
Állványhosszúság	1.8 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m²)
Állványszélesség	0.72 m

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.