ADATLAP

# PaxTower S-PLUS 1T - 53525

Kézre álló 1-kattintásos összecsukható állvány az igényes szakemberek számára, S-PLUS korláttal a nagyobb biztonságért a fel- és leszerelésnél.















## TERMÉKLEÍRÁS

- Biztonságos és gyors összeszerelés az előre építhető korlátoknak és a 2 m-es távolságra elhelyezett dobogóknak köszönhetően.
- Az összecsukható keret a robusztus reteszelőgombjával könnyen kezelhető fél kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető.
- Könnyen csúszó, kemény műanyagból készült felcsatolható vezető: a felcsatolható keretek összeillesztésekor nem fordulhat el.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhetőség 200kg/m²).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzítőfékkel, amelyek kerékadapterrel (rendelési sz. 42794) orsózható kerekekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő: 45 mm.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Ajtókon átgurítható | Igen |
| Dobogó hosszúsága | 1.8 m |
| Dobogó mérete | 0,6m × 1,8m |

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Dobogó szélessége | 0.6 m |
| Dobogómagasság | 4.55 m |
| Fokátmérő | 45 mm |
| Garancia | 10 év |
| Görgőátmérő | 125 mm |
| Kuplungtípus | automata |
| Munkamagasság | 6.55 m |
| Orsózható görgők | Nem |
| Szabványok | EN 1004-1 |
| Szállítási méretek | 2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm |
| Szárátmérő | 45 mm |
| Súly | 114.1 kg |
| Állvány magassága | 5.65 m |
| Állványhosszúság | 1.8 m |
| Állványosztály | 3 (= 200 kg/m²) |
| Állványszélesség | 0.72 m |

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.