



Variomaster T - 53794

A gyors alkalmazáshoz és az állásbiztonsághoz:
 kompakt módon összecukható és gyorsan
 felszerelhető.

Termékleírás

- A gyors alkalmazáshoz és az állásbiztonsághoz:
 kompakt módon összecukható és gyorsan
 felszerelhető.
- Könnyen állítható magasság egy személy által is az
 automatikusan záródó tolólétra elv alapján.
- Könnyen és helytakarékosan összecukható a
 szállításhoz és a tároláshoz.
- Kihúzható kitámasztó stabil orsókkal a megfelelő
 stabilitásértés a talajegyenetlenségek
 kiküszöbölésére.
- Nagyméretű járólap 0,50 x 1,95 m illetve 0,60 x 2,50
 m.
- Körbe futó korlát a maximális munkabiztonságért.
- Egyszerű magasságállítás az automatikusan záródó
 tolólétra elv alapján, így lehet különböző
 magasságokat egy munkaállvánnyal elérni.
- Egyszemélyes magasságállítás.
- A szállításhoz és a tároláshoz egyszerűen
 összecukható.
- A kerekeknek köszönhetően felállított és
 összecukott állapotban is könnyen mozgatható.
- Belső térben a használat során nem szükségesek a
 ballaszt súlyok.
- Két méret magasságállítási lehetőségekkel: A
 járólapmagasság 1,25m-től – 2,46 m-ig illetve 1,81 m-






től 3,58 m-ig.

- Állványcsoport 3 (200 kg/m²-ig terhelhető) a DIN EN 1004 szerint.

A termék jellemzői

Dobogó anyaga	enyvezett rétegelt lemez
Dobogó hosszúsága	2.5 m
Dobogó szélessége	0.6 m
Dobogómagasság	1,25m - 2,46m
Garancia	10 év
Helyigény kihajtott kitémasztóval, H x Sz	1,9m × 2,3 m
Helyigény kitémasztó nélkül, H x Sz	0,8m × 2,3 m
Hosszúság, behúzva	0.8 m
Hosszúság, kihajtva	1.9 m
Korlát magassága	1 m
Lépcső mélység	30 mm
Munkamagasság	4.5 m
Szállítási méretek	2.290 mm × 780 mm × 750 mm
Szélesség, behúzva	2.3 m
Szélesség, kihajtva	2.3 m
Súly	92 kg
Terhelés	max. 195 kg
Állvány magassága	2,31m - 3,52m



Állvány magassága

2.31 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.22.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.