
ADATLAP

Többszakaszos rögzített létrarendszerek, natúr alumínium - 58638

Többszakaszos beszállási megoldás átszálló dobogóval épületekhez és gépekhez.







TERMÉKLEÍRÁS

- Rögzített szerelés a BGV D 36, DIN18799-1, DIN 14094-1 és a DIN EN ISO 14 122-4 szerint.
- Rögzített létrák hátvédő korláttal a BGV D36 szerint, megfelel DIN 14094-1-nek és 18 799-1.résznek.
- Létraszélesség: 520 mm.
- Falitartó különböző fali távolságokkal, 600 mm-ig választható.
- A fali tartók egymásra max. 2,00 m-re vannak. Azonban minden létraelemet legalább 2 fali tartóval kell felszerelni.
- A követelményektől függően kiválaszthatók beszállási biztosítások, valamint dobogók.
- A katalógusban található létráktól eltérő egyedi igényeknek megfelelő termékeket külön igény esetén megtervezzük és legyártjuk.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A falba rögzítéshez szükséges csavarok és dübelek nem képezik a csomag tartalmát.
A következőkben felsorolt kétszakaszos berendezések árai a következőképpen kerültek kiszámításra: falitartó U-alakú, 200 mm merev, kétoldali, egyenes rögzítésű kiszállószár, átszálló dobogóval, hátvédő kosárral együtt a DIN 18 799-1 szerint. Az ettől eltérő követelményekhez kérem, használja a tűzlétra tervezési programunkat.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Natúr alumínium
Emelkedési magasság	13.8 m

Tulajdonság	Érték
Garancia	10 év
Létrahossz a kiszálló szárral együtt	14.9 m

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.13.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.