



Tartályautó létra alapváltozat - 591000

Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához,
 feltöltéséhez vagy tisztításához.

Termékleírás

- Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához,
 feltöltéséhez vagy tisztításához.
- Használati terület: Élelmiszeripar, kémiai és
 petrokémiai ipar és kötőtpályás járművek.
- Lehetséges dobogómagasságok 2770 mm-től 4100
 mm-ig.
- Kényelmes magasságállítás 280 mm-es raszterben
 kétrészes tololétrával és drótkötélcsörlővel.
- Mindkét oldalon kapaszkodó a tololétrán a
 maximális biztonságért a feljutáshoz.
- Könnyen kézzel eltolható a futóműnek
 köszönhetően két fix és két önbeálló kerékkel.
- A különféle kombinációs lehetőségek maximális
 rugalmasságot biztosítanak a tartálykocsi-
 létráinknak. Kombinálja az alapmodult a kívánt
 kötelező és opcionális modulokkal.
- Feljutás 30 mm mély húzott alumínium profilú
 létrafokokon.
- A korlát választható kerek vagy szögletes kivitelben.
- Igény szerint különböző futóműváltozatok
 választhatók.
- Opcionálisan 600 mm széles dobogóval három
 különböző hosszúságban.
- Járólap bevonat: Bordázott alumínium.





Típek és különleges jellemzők

Amennyiben az elképzelései a meglévő modulrendszerrel nem kivitelezhetőek, a követelményeire szabott egyedi megoldást kínálunk!

A termék jellemzői

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | natúr |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 30 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Szállítási méretek | 3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm |
| Súly | 52.3 kg |
| Terhelés | max. 150 kg |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.