



Tartályautó létra alapváltozat - 591000

Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához,
 feltöltéséhez vagy tisztításához.

Termékleírás

- Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához,
 feltöltéséhez vagy tisztításához.
- Használati terület: Élelmiszeripar, kémiai és
 petrokémiai ipar és kötőpályás járművek.
- Lehetséges dobogómagasságok 2770 mm-től 100
 mm-ig.
- Kényelmes magasságállítás 280 mm-es rászterben
 kétrészes tolólétrával és drótkötélcserrel.
- Mindkét oldalon kapaszkodó a tolólétrán a maximális
 biztonságért a feljutáshoz.
- Könnyen kézzel eltolható a futómű részönként vagy
 két fix és két önbeálló kerékkel.
- A különböző kombinációk lehetővé teszik a maximális
 rugalmasságot biztosítanak a jégtelenítéshez
 használt munkahídjainknak. A kívánt állvány
 kialakításához csatlakoztasson egymáshoz több
 bázismodult a bázismodulokkal.
- Feljutás 30 mm mély húzott alumínium profilú
 létrafokokon.
- A korlát választható kerek vagy szögletes kivitelben.
- Igény szerint különböző futóműváltozatok választhatók.
- Opcionálisan 600 mm széles dobogóval három
 különböző hosszúságban.
- Járólap bevonat: Bordázott alumínium.



Tippek és különleges jellemzők

Amennyiben az elképzelései a meglévő
 modulrendszerrel nem kivitelezhetők a
 követelményeire szabott egyedi megoldást kínálunk!

A termék jellemzői



Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcső távolság függ függ 265 mm	Fokok/lépcső típusa bordás	Garancia 10 év
Lépcső mélység 30 mm	Lépcső fokok-szár összekötés peremezett	Szállítási méretek 3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm	Súly 52.3 kg	Terhelés max. 150 kg