



Állítható magasságú munkaállvány - kiegészítő dobogók és futóművek

Biztonságos munkavégzés a magasban.

Termékleírás

- Válasszon egy kiegészítő dobogó nélküli, fix kiegészítő dobogós vagy lehajtható kiegészítő dobogós állvány közül. A kiegészítő dobogókkal rendelkező opciók mindegyike rendelkezik egy kihúzható és orsós futóművel.
- Könnyű mozgathatóság a vezetőgörgők által, és stabil állás a további gerendáknak és orsóknak köszönhetően a kiegészítő dobogónál.
- A túlnyúló opcionális (rögzített vagy lehajtható) kiegészítő dobogóval még jobb hozzáférés.
- Használja a nagyméretű dobogót és a 300 kg-os max. terhelési lehetőséget a kétszemélyes munkavégzéshez - akár az opcionális kiegészítő dobogónál is.



Tippek és különleges jellemzők

Amennyiben az elképzelései a meglévő modulrendszerrel nem kivitelezhetőek, a követelményeire szabott egyedi megoldást kínálunk!
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői

Dobogómagasság

-



Termékváltozatok

	40060010	40060011	40060013	40060014	40060016	40060017
Dobogó hosszúsága	3690 mm	2890 mm	3690 mm	2890 mm	3690 mm	2890 mm
Dobogó szélessége	1240 mm	1240 mm	1740 mm	1740 mm	1740 mm	1740 mm
Kivitel	Kiegészítő dobogó nélkül, alap futóművel	Kiegészítő dobogó nélkül, alap futóművel	500 mm-es rögzített kiegészítő dobogóval, kihúzható és orsós futóművel	500 mm-es rögzített kiegészítő dobogóval, kihúzható és orsós futóművel	500 mm-es lehajtható kiegészítő dobogóval, kihúzható és orsós futóművel	500 mm-es lehajtható kiegészítő dobogóval, kihúzható és orsós futóművel
Szabványok	-	-	-	-	NF EN ISO 14122-4	NF EN ISO 14122-4
Súly	75.4 kg	65.3 kg	141.6 kg	126.9 kg	121.9 kg	108.4 kg
modell	L	M	L	M	L	M

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.10.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.