



Mitras-et Racklite Basic 19"- házfedél

Termékleírás

- Védetség fokozat IP 65 a DIN 60529 és IEC 34-5 / 529 szabványok szerint a hegesztett ház és körbefutó tömítéses fedél révén.
- Sokfajta egyedi fedél külön kérésre.
- Fedél merevítőbordákkal.
- A fedél 4 zárókampóval rendelkezik.

Termékváltozatok

| | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Fedélmagasság | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U |
| Külső méret max. h x sz x ma | 40 mm × 568 mm × 226 mm | 40 mm × 568 mm × 270,5 mm | 40 mm × 568 mm × 315 mm | 40 mm × 568 mm × 359,5 mm | 40 mm × 568 mm × 404 mm | 40 mm × 568 mm × 448,5 mm |
| Súly | 1.8 kg | 2 kg | 2.2 kg | 2.3 kg | 2.5 kg | 2.7 kg |

| | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Fedélmagasság | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U |
| Külső méret max. h x sz x ma | 40 mm × 568 mm × 493 mm | 40 mm × 568 mm × 537,5 mm | 40 mm × 568 mm × 582 mm | 40 mm × 568 mm × 626,5 mm |
| Súly | 2.9 kg | 3 kg | 3.2 kg | 3.4 kg |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.26.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.